

TOYOTA HILUX



ESPECIFICACIONES FURGÓN

MOTORIZACIÓN

	Biodiésel	MHEV
2.4B 150 CV 6 AT	2.8B 220 CV 6 AT	
Motor	2.4B Euro 6 AO	2.8B Euro 6 AO
Transmisión	6 AT	6 AT
Potencia Máxima (kw/CV DIN)	110	162
Par MÁXIMO (nm/rpm)	400/1600 - 2000	565/1600 - 2800

HOMOLOGACIÓN

CO ₂ WLTP combinado (g/km)	265	265
Consumo WLTP combinado (l/100 km)	10,1	10,1

PESO DEL VEHÍCULO Y CAPACIDAD DE REMOLQUE

	DOBLE CABINA
Masa máxima autorizada (kg)	3210
Carga útil (kg)	1010
Masa en orden de marcha (kg)	2200
Capacidad de remolque sin frenos (kg)	750
Capacidad de remolque con frenos (kg)	3500

DIMENSIONES

Exterior	
A Longitud total (mm)	5325
B Distancia entre ejes (mm)	3085
C Altura total (mm)	1815
D Ancho total (mm)	1855
Voladizo delanter (mm)	995
Voladizo trasero (mm)	1245

Interior

Longitud zona de carga (mm)	1525
Alto interior (mm)	1170
Altura de la zona de carga (mm)	480
Anchura de la zona de carga (mm)	1540
Radio de giro mínimo (m)	6,4

PRESTACIONES TODOTERRENO

Distancia mínima al suelo (mm)	310
Ángulo de ataque (°)	29
Ángulo de salida (°)	26
Ángulo ventral (°)	23
Ángulo máximo de pendiente (°)	42,1